

# PSX12A Powered



## :: Product Description

- \* Enceinte légère en Polyuréthane de haute résistance
- \* Amplificateur intégré
- \* Réglages séparés des graves et aigus.
- \* Entrée pour micro balancé / non balancé (XLR + jack) pourvu de réglage du niveau.
- \* Entrée et sortie ligne balancé / non balancé (XLR) pourvu de réglage du niveau.
- \* Sortie Speakon pour éventuellement connecter une enceinte PSX-12 passive.
- \* Entrée/sortie d'alimentation par connecteur IEC
- \* Parfait pour des installations fixes
- \* Parfait pour une utilisation mobile
- \* Woofer puissant de 12"
- \* Puissant moteur et trompe.
- \* Pourvu de points d'ancrage
- \* Pourvu d'un adaptateur pour support d'enceinte 35mm
- \* Pourvu de deux adaptateurs pour une utilisation retour de scène
- \* Poignée de transport robuste intégrée
- \* Pieds en caoutchouc très solides.

## :: Technical Information

Amplifier power: 200Wrms @ 8 Ohm (no external cabinet connected)  
 Amplifier power: 350Wrms @ 4 Ohm (with 8 Ohm cabinet connected)  
 Signal/noise rate: 85dB

Micro input: 1.5mV @10k Ohm  
Line input: 300mV @ 22k Ohm  
Tone controls: +/-12dB @ 100Hz & 10kHz  
Frequency response: 50 - 20.000Hz  
Woofer: 12" woofer (30cm)  
Compression Driver / Horn: 1" voice coil  
Nominal dispersion: 90° x 60° (HxV)  
Dimensions: 43 x 32 x 59 cm  
Weight: 19kg